

Bản chi tiết sản phẩm

CT-11A GOLD

CHẤT CHỐNG THẤM XI MĂNG, BÊ TÔNG

MÔ TẢ

CT-11A Gold: Chất chống thấm được tổng hợp từ Acrylonitrile và Alkylsiloxan.

CT-11A Gold: Có tác dụng ngăn sự thấm nước từ ngoài vào, nhưng bề mặt vẫn bốc hơi nước dễ dàng.

CT-11A Gold: Dạng lỏng hệ nước, được dùng để chống thấm cho xi măng, bê tông dưới dạng hỗn hợp với xi măng theo tỉ lệ 1:1

CT-11A Gold: Chất chống thấm thích hợp cho bê tông, nền, tường xi măng như: đường hầm, bể nước, bể bơi, sân thượng, nền nhà, bờ tường, sê nô, sàn vệ sinh... Độ bền vững thử nghiệm ở các tòa nhà cao tầng tại Mỹ trên 15 năm, chất lượng vẫn tốt.

CT-11A Gold: Không cháy, không độc hại, không chứa chì, thủy ngân và các chất độc hại khác. An toàn cho người thi công và người sử dụng.

CÁCH SỬ DỤNG

Chuẩn bị bề mặt: Nền xi măng, bê tông phải đủ mác, không bong tróc. Loại bỏ tuyệt đối rêu mốc, sơn cũ, dầu mỡ, bụi phấn và các lớp xi măng đã bị phong hóa. Đối với tường, nền mới cần để ít nhất 21 ngày cho kết cấu xi măng được ổn định, rồi tiến hành sơn phủ

CT-11A Gold.

Thi công: Chuẩn bị hỗn hợp CT-11A Gold và xi măng Pooc-lăng mác cao (mác từ 400 trở lên) theo tỷ lệ 1:1 (01kg CT-11A Gold với 01kg xi măng).

Pha xi măng với nước, khuấy đều cho nhuyễn, sau đó trộn với CT-11A Gold và khuấy lại thật đều. Dùng chổi cọ, rulô phủ 2 -3 lớp hỗn hợp trên. Mỗi lớp cách nhau 6-8 giờ, để

CT-11A Gold khô 01-02 ngày trước khi sơn phủ các lớp sơn khác. Độ cứng CT-11A Gold đạt tuyệt đối sau 7 ngày.

Lưu ý: Bề mặt vật liệu phải được làm ẩm trước khi sử dụng CT-11A Gold. CT-11A Gold chịu áp lực ngược nhẹ khi quét 3 lớp.

- Nếu bề mặt thi công có vết nứt rất nhỏ thì quét CT-11A Gold 03 lớp mỏng, nếu quét dày CT-11A Gold dễ bị nứt khô.
- Nếu vết nứt lớn thì phải đục rộng rồi trám trét bằng vữa CT-11B Gold.

Nếu đã trộn CT-11A Gold với xi măng thì phải dùng trong vòng 1 giờ, vì sau thời gian đó sản phẩm sẽ bị đông cứng. Dùng đến đâu trộn xi măng đến đó.

Định mức: 2.0-2.5 m²/kg tùy thuộc bề mặt vật liệu

Vệ sinh dụng cụ: Rửa sạch dụng cụ bằng xà bông và nước sạch ngay sau khi thi công.

Bảo quản: Để nơi khô ráo, mát. Đậy kín, kỹ khi chưa dùng hết. Thời gian lưu kho 6 tháng.

CÔNG TY TNHH SƠN KOVA

Địa chỉ: Đường CN6, Cụm công nghiệp Từ Liêm, P Minh Khai, Q Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội

Fax: 0243 7648 035 Tel: 0243 7647 750

Website: <https://kovapaint.com.vn>



SƠN & CHỐNG THẤM

Thông tin, cảnh báo vệ sinh, an toàn: Tránh tiếp xúc trực tiếp với da. Sử dụng dụng cụ bảo hộ thích hợp.

Đóng gói: 1kg/chai, 4kg và 20kg/thùng.

THÀNH PHẦN CHÍNH

Acrylic, Titan Oxit, Sillicone biến tính hệ nước và các phụ gia hoạt tính.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thời gian khô:

- Khô bề mặt: ≤ 60 phút

- Khô hoàn toàn: ≤ 8 giờ, tùy độ ẩm và thời tiết.

Hạn sử dụng: 1 năm

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Quý khách vui lòng liên hệ nhân viên bán hàng, bộ phận chăm sóc khách hàng để được tư vấn, hỗ trợ hoặc có thể truy cập vào website <https://kovapaint.com.vn> để biết thêm thông tin.

CÔNG TY TNHH SƠN KOVA

Địa chỉ: Đường CN6, Cụm công nghiệp Từ Liêm, P Minh Khai, Q Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội

Fax: 0243 7648 035 Tel: 0243 7647 750

Website: <https://kovapaint.com.vn>