

Bản chi tiết sản phẩm

CT11B-GOLD

PHỤ GIA TRỘN VỮA XI MĂNG, BÊ TÔNG

MÔ TẢ

CT-11B Gold: Là phụ gia ở dạng lỏng, dùng để trộn vữa xi măng, bê tông.

CT-11B Gold: Có tác dụng ngăn ngừa sự rạn nứt của xi măng, bê tông, đồng thời làm tăng mác bê tông.

CT-11B Gold: Tăng khả năng bám dính của hồ vữa, làm dẻo hồ và từ đó dễ thi công hơn.

CÁCH SỬ DỤNG

1. Dùng để trám các vết nứt:

Phương pháp thi công:

- Cần 1kg CT-11B Gold + 4,5kg xi măng + 13,5kg cát xây dựng + 2 lít nước. Trộn đều hỗn hợp trên thành dạng sệt thống nhất.

- Đục rộng vết nứt và trét hỗn hợp trên.

2. Dùng để trộn vào bê tông hoặc vữa xi măng cát: Có tác dụng làm tăng mác và làm dẻo hồ vữa.

Phương pháp thi công:

- Trộn 10-20kg CT-11B Gold với một khối vữa hồ hoặc bê tông bằng cách: Đầu tiên trộn CT-11B Gold với nước, sau đó trộn hỗn hợp này với khối vữa hồ hoặc bê tông thành dạng hỗn hợp đủ dẻo để thi công.

- Hỗn hợp đạt cường độ cứng cao nhất sau 21 ngày.

- Sử dụng sản phẩm xi măng được biến tính (trộn) bằng CT-11B Gold không cần phải bảo dưỡng nước, chỉ để khô tự nhiên trong không khí. Mặc dù vậy, cường độ chịu lực của sản phẩm này vẫn lớn hơn rất nhiều so với xi măng không biến tính mà bảo dưỡng bằng nước.

Vệ sinh dụng cụ: Rửa sạch dụng cụ bằng xà bông và nước sạch ngay sau khi thi công.

Bảo quản: Để nơi khô ráo, thoáng mát. Đậy kín khi không dùng hết và chưa trộn với xi măng, nước.

Thông tin, cảnh báo vệ sinh, an toàn: Tránh tiếp xúc trực tiếp với da. Sử dụng dụng cụ bảo vệ thích hợp.

Đóng gói: 3,8kg và 19kg/thùng

CÔNG TY TNHH SƠN KOVA

Địa chỉ: Đường CN6, Cụm công nghiệp Từ Liêm, P Minh Khai, Q Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội

Fax: 0243 7648 035 Tel: 0243 7647 750

Website: <https://kovapaint.com.vn>



SON & CHỐNG THẨM

THÀNH PHẦN CHÍNH

Trên cơ sở chất tạo màng, Acrylic, các phụ gia hoạt tính, các chất bổ trợ.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thời gian khô của hỗn hợp (khi trộn phụ gia vào vữa xi măng):

- Khô bề mặt: ≤ 5 giờ

- Khô hoàn toàn: ≤ 40 giờ

Hạn sử dụng: 9 tháng

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Quý khách vui lòng liên hệ nhân viên bán hàng, bộ phận chăm sóc khách hàng để được tư vấn, hỗ trợ hoặc có thể truy cập vào website <https://kovapaint.com.vn> để biết thêm thông tin.

CÔNG TY TNHH SƠN KOVA

Địa chỉ: Đường CN6, Cụm công nghiệp Từ Liêm, P Minh Khai, Q Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội

Fax: 0243 7648 035 Tel: 0243 7647 750

Website: <https://kovapaint.com.vn>