



SƠN & CHỐNG THẨM

Bản chi tiết sản phẩm

K10-GOLD

SƠN TRẮNG TRẦN TRONG NHÀ

MÔ TẢ

K10-Gold: Là loại sơn hệ Acrylic, phủ trong nhà có chất lượng cao, đã nhiệt đới hóa hoàn toàn, rất phù hợp với khí hậu nhiệt đới. Dùng để phủ trong nhà sau khi đã làm phẳng tường bằng Matit KOVA hoặc bột bả KOVA trong nhà hoặc có thể lăn trực tiếp lên bề mặt tường đã khô.

K10-Gold: Độ phủ tốt, khô nhanh, dễ thi công, bề mặt sơn mịn màng, không bong tróc, độ bền cao, có khả năng chịu chùi rửa.

K10-Gold: Trắng thuần khiết.

K10-Gold: Không cháy, không độc hại, không chứa chì, thủy ngân và các chất độc hại khác. An toàn cho người thi công và sử dụng.

CÁCH SỬ DỤNG

Chuẩn bị bề mặt: Bề mặt phải sạch bụi, dầu mỡ, vôi, các vết rêu mốc và các lớp sơn cũ. Đối với tường mới cần để ít nhất 28 ngày cho kết cấu xi măng được ổn định, rồi mới tiến hành sơn phủ. Nếu tường được làm phẳng bằng Matit, nên lau lại bằng khăn ẩm để loại bỏ bụi Matit rồi mới thi công sơn K10-Gold

Thi công: Nếu đặc có thể pha thêm 5-10% nước sạch cho vừa độ đặc (khoảng 1,25-2,5 lít nước cho thùng 25kg; 0,25-0,5 lít nước cho thùng 5kg), khuấy thật kỹ (khi đã pha nước thì phải dùng hết). Dùng chổi cọ, rulô mịn phủ 2 lớp, mỗi lớp cách nhau sau 4-6 giờ. Nên thi công vào lúc trời nắng ráo, nhiệt độ bề mặt vật liệu không vượt quá 35°C. Nếu cần, có thể làm mát bề mặt thi công bằng khăn hay rulô ẩm

Định mức: 5-6 m²/kg, tùy theo bề mặt vật liệu.

Vệ sinh dụng cụ: Rửa sạch dụng cụ bằng xà bông và nước sạch ngay sau khi thi công.

Bảo quản: Để nơi khô ráo, thoáng mát. Đậy kín khi dùng không hết (nếu chưa pha nước).

Thông tin, cảnh báo vệ sinh, an toàn: Tránh tiếp xúc trực tiếp với da. Sử dụng dụng cụ bảo vệ thích hợp.

Đóng gói: 5kg và 25kg/thùng

THÀNH PHẦN CHÍNH

Trên cơ sở chất tạo màng, Acrylic, các phụ gia hoạt tính, Titan Oxit, các chất bổ trợ.

CÔNG TY TNHH SƠN KOVA

Địa chỉ: Đường CN6, Cụm công nghiệp Từ Liêm, P Minh Khai, Q Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội

Fax: 0243 7648 035 Tel: 0243 7647 750

Website: <https://kovapaint.com.vn>



SON & CHỐNG THẨM

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thời gian khô:

- Khô bề mặt: ≤ 90 phút

- Khô hoàn toàn: ≤ 5 giờ

Hạn sử dụng: 1 năm

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Quý khách vui lòng liên hệ nhân viên bán hàng, bộ phận chăm sóc khách hàng để được tư vấn, hỗ trợ hoặc có thể truy cập vào website <https://kovapaint.com.vn> để biết thêm thông tin.

CÔNG TY TNHH SƠN KOVA

Địa chỉ: Đường CN6, Cụm công nghiệp Từ Liêm, P Minh Khai, Q Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội

Fax: 0243 7648 035 Tel: 0243 7647 750

Website: <https://kovapaint.com.vn>