

## Bản chi tiết sản phẩm

### **K280 - GOLD**

#### **SƠN MÀU PHA SẮN NGOÀI TRỜI**

##### **MÔ TẢ**

K280-Gold: Là loại sơn hệ Acrylic 100% phủ ngoài trời, đã nhiệt đới hóa hoàn toàn, rất phù hợp với khí hậu nhiệt đới.

K280-Gold: Dùng để phủ ngoài trời sau khi đã làm phẳng tường bằng Matit KOVA hoặc bột bả KOVA ngoài trời và sơn lót kháng kiềm K209 – Gold hay sơn K261 – Gold

K280-Gold: Là sơn màu pha sẵn với nhiều màu sắc đa dạng khác nhau để khách hàng lựa chọn. chất lượng màu sắc luôn ổn định, không phai màu.

K280-Gold: Khô nhanh, dễ thi công, bề mặt sơn mịn màng, bền, có khả năng chịu chùi rửa.

K280-Gold: Không cháy, không độc hại, không chứa chì, thủy ngân và các chất độc hại khác. An toàn cho người thi công và sử dụng

##### **CÁCH SỬ DỤNG**

###### ***Chuẩn bị bề mặt:***

Tất cả các bề mặt phải khô và làm sạch bụi bẩn, dầu mỡ, vôi và các lớp sơn cũ.

Tất cả các lớp sơn cũ phải được loại bỏ hoàn toàn.

Đối với tường mới cần để ít nhất 28 ngày cho kết cấu xi măng được ổn định rồi mới tiến hành sơn phủ.

Nên làm phẳng tường bằng Matit KOVA hoặc bột bả KOVA ngoài nhà và lót bằng sơn lót kháng kiềm K209-Gold trước khi thi công sơn K280-Gold.

###### ***Thi công:***

- Khi thi công nếu đặc có thể pha thêm 5–10% nước sạch cho vừa độ đặc (khoảng 1–2 lít cho 1 thùng 20kg và 0,2–0,4 lít cho thùng 4kg)

- Khuấy thật kỹ khi thi công( Khi đã pha nước phải dùng hết)

- Dùng chổi cọ, rulô mịn phủ lên tường 02-03 lớp, mỗi lớp cách nhau từ 4–6 giờ.

###### ***Lưu ý thi công:***

Nên thi công vào lúc trời nắng ráo, nhiệt độ bề mặt vật liệu không vượt quá 35°C. Nếu cần có thể làm mát bề mặt thi công bằng rulo hay khăn ẩm.

**Định mức lý thuyết:** 4 – 4,5m<sup>2</sup>/kg cho 02 lớp tùy thuộc vào bề mặt .

**Vệ sinh dụng cụ:** Rửa sạch dụng cụ bằng xà bông và nước sạch ngay sau khi thi công.

**Bảo quản:** Để nơi khô ráo, thoáng mát. Đậy kín khi dùng không hết (nếu chưa pha nước).

**Đóng gói:** 4kg và 20kg/thùng

**Thông tin, cảnh báo vệ sinh, an toàn:** Môi trường làm việc phải thông thoáng. Tránh tiếp xúc với da hoặc mặt. Mang găng tay, khẩu trang và kính bảo vệ mắt trong lúc thi công. Khi bị dính vào mắt nên rửa với nhiều nước sạch và đến gặp bác sĩ ngay.

##### **CÔNG TY TNHH SƠN KOVA**

Địa chỉ: Đường CN6, Cụm công nghiệp Từ Liêm, P Minh Khai, Q Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội

Fax: 0243 7648 035 Tel: 0243 7647 750

Website: <https://kovapaint.com.vn>



SON & CHỐNG THẨM

## **THÀNH PHẦN CHÍNH**

Trên cơ sở chất tạo màng Acrylic, các phụ gia hoạt tính, Titan Oxit, các chất bổ trợ.

## **THÔNG SỐ KỸ THUẬT**

Thời gian khô:

- Khô bề mặt:  $\leq 90$  phút

- Khô hoàn toàn:  $\leq 5$  giờ

**Hạn sử dụng:** 1 năm

## **THÔNG TIN LIÊN HỆ:**

Quý khách vui lòng liên hệ nhân viên bán hàng, bộ phận chăm sóc khách hàng để được tư vấn, hỗ trợ hoặc có thể truy cập vào website <https://kovapaint.com.vn> để biết thêm thông tin.

**CÔNG TY TNHH SƠN KOVA**

Địa chỉ: Đường CN6, Cụm công nghiệp Từ Liêm, P Minh Khai, Q Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội

Fax: 0243 7648 035 Tel: 0243 7647 750

Website: <https://kovapaint.com.vn>